



## Luftkanalrauchscharter Standard - Ausführung



**UG-2-A2-0** **280,00 €**

Spannungsversorgung: 24 V AC /DC  
 Rauchmeldertyp: Optischer Rauchmelder  
 Betriebstemperatur: - 10 °C bis +50 °C  
 Maximale Luftfeuchtigkeit: 99 % RH  
 Geprüft und zugelassen gemäß EN-54: durch LPC (England), VdS (Deutschland)  
 Servicealarm: Anzeige durch grüne LED  
 Rauchalarm: Anzeige durch rote LED  
 Adaptergehäuse: ABS  
 Rohr für die Luftprobenentnahme: Aluminium  
 Standardlänge 0,6 m. Öffnungsdurchmesser 38 mm.  
 VDS-Zulassung: G205041 Datenblatt: ug2a2o\_de\_db

**UG-2-A3-0** **310,00 €**

Spannungsversorgung: 230 V AC 100 mA ±20 %  
 VDS-Zulassung: G205041 Datenblatt: ug2a3o\_de\_db

**UG-2-A4-0** **280,00 €**

Spannungsversorgung: 24 V AC/DC  
 Servicealarm: Anzeige durch grüne LED  
 Rauchalarm: Anzeige durch rote LED  
 Service- und Rauchalarmrelais mit je einem potentialfreien Umschaltkontakt,  
 (250 V/2 A)  
 VDS-Zulassung: G205041 Datenblatt: ug2a4o\_de\_db

## Luftkanalrauchscharter DiBt - Ausführung



**UG-2-A40-OPP24** **600,00 €**

Bauteilgeprüft in Verbindung mit Brandschutz- und Rauchschutzklappen  
 Spannungsversorgung: 24 V AC/DC  
 VDS-Zulassung: G205038 DiBt-Zulassung: Z-78.6-124  
 Datenblatt: ug2oa4oopp\_de\_db

**UG-2-A40-OPP230** **600,00 €**

Bauteilgeprüft in Verbindung mit Brandschutz- und Rauchschutzklappen  
 Spannungsversorgung: 230 V AC  
 VDS-Zulassung: G205039 DiBt-Zulassung: Z-78.6-124  
 Datenblatt: ug2oa4oopp\_de\_db

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Technische Änderungen vorbehalten  
 Auszug Calectro Preisliste 2012  
 Gültig: ab 01.04.2012

## Neue Produkte von **CALECTRO**

### Drucktransmitter



**CPS-24V**

**mit 8 einstellbaren Druckbereichen**

**126,00 €**

Versorgungsspannung: 24V AC/DC ±10%

Stromverbrauch: Ca. 40 mA

Ausgangssignal: 0-10V/4-20 mA

Druckbereiche: 0-50/100/300/500/700/1000/1500/2100 Pa

Umgebungstemperatur: -20 bis +50°C

Kabeleingänge: 1xM16, 5-10 mm Kabel

Abmessungen (BxHxT): 74x91x36 mm

Gewicht: Ca. 90 g

Schutzklasse: IP54

Datenblatt: cps24v\_de\_db

**CPS-D-24V**

**mit 8 einstellbaren Druckbereichen**

**170,75 €**

inkl. Display

Datenblatt: cpsd24v\_de\_db

### Leckagealarm



**CLA-24/230V**

**Leckagealarm für elektrisch leitende Flüssigkeiten, z. B. Wasser**

**95,00 €**

Versorgungsspannung: 24V AC/DC oder 230V AC

Stromverbrauch: 4 W

Relaisausgänge: 2x5 A, 250V Potenzialfreie Wechselkontakte

Max. Länge der Sensorschlinge: 100 Meter

Montage: DIN-Schiene, Normgehäuse

Gewicht: 220 g

Schutzklasse: IP20

**CLA-ST**

**Feuchtigkeitssensorband, Meterware**

**11,50 €/m**

**PL400**

**Leim für CLA-ST**

**29,50 €**

**ETUK-1**

**Gehäuse IP-54 für Wandmontage**

**20,50 €**



Datenblatt: cla24230v\_de\_db

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Technische Änderungen vorbehalten  
Auszug Calectro Preisliste 2012  
Gültig: ab 01.04.2012

## Neue Produkte von

### Übertemperaturalarm / Universalthermostat



**CTA-24/230V Übertemperaturalarm mit 2 einstellbaren Alarmtemperaturen und Mehrfachspannung 113,00 €**

Versorgungsspannung: 24V AC  $\pm 10\%$ , 24V DC  $\pm 5\%$   
und 230V AC  $\pm 10\%$  50-60 Hz  
Relaisausgänge: 250V  $\sim$  5 A, resistive Last, potentialfrei wechselnd  
Leistungsaufnahme: 4W  
Temperaturbereich: -99 bis + +600°C  
Umgebungstemp.: 0 bis + +40°C  
Wählbare Temp.-geber: Pt1000 (Einstellung ab Werk),  
Pt100, Ni1000, NTC (Calectro Typ:  
22/33/44/55/99) und PTC (Calectro Typ: 95)  
Montage: Hutschiene, Standardschutzart  
Maße (BxHxT): 52,5 x 86 x 59 mm  
Gewicht: 240 Gramm  
Schutzart: IP20  
Datenblatt: cta24230v\_de\_db

**ETUK-1 Gehäuse IP-54 für Wandmontage 20,50 €**

**CMT-24/230V Universalthermostat mit 10 Wahlfunktionen und Mehrfachspannung 113,00 €**



Versorgungsspannung: 24V AC  $\pm 10\%$ , 24V DC  $\pm 5\%$   
und 230V AC  $\pm 10\%$  50-60 Hz  
Relaisausgänge: 250V  $\sim$  5 A, resistive Last, potentialfrei wechselnd  
Leistungsaufnahme: 4W  
Temperaturbereich: -99 bis + +600°C  
Umgebungstemp.: 0 bis + +40°C  
Wählbare Temp.-geber: Pt1000 (Einstellung ab Werk),  
Pt100, Ni1000, NTC (Calectro  
Typ: 22/33/44/55/99) und  
PTC (Calectro Typ: 95)  
Schaltdifferenz: 0-15°C in Stufen zu 0,2°C  
Montage: Hutschiene, Standardschutzart  
Maße (BxHxT): 52,5 x 86 x 59 mm  
Gewicht: 240 Gramm  
Schutzart: IP20  
Datenblatt: cmt24230v\_de\_db

**ETUK-1 Gehäuse IP-54 für Wandmontage 20,50 €**

Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Technische Änderungen vorbehalten  
Auszug Calectro Preisliste 2012  
Gültig: ab 01.04.2012

Seite 3